

NUMERO PROGRESSIVO ITALMS RIFERIMENTO CLIENTE	<b>MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO SCALE                  E TAPPETI MOBILI ITALMS</b> Mod. 01.01.02 Rev. 2 del 20.01.2011	
--	---	---

DITTA:	INDIRIZZO DITTA:	CITTA' DITTA:
REFERENTE:	EMAIL:	DATA:
LUOGO D'INSTALLAZIONE IMPIANTI:	FORNITURA: <input checked="" type="checkbox"/>	INSTALLAZIONE: <input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> <b>SCALA MOBILE</b>	DISLIVELLO (mm)(H): (max 12 mt)				
NUMERO IMPIANTI:	LARGHEZZA GRADINO (mm): <input type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000	INCLINAZIONE: <input type="checkbox"/> 35° (disponibili solo per dislivelli fino a 6 metri) <input type="checkbox"/> 30°	USO: <input type="checkbox"/> PRIVATO (centri commerciali, negozi, edifici privati) <input type="checkbox"/> PUBBLICO (stazione, metropolitana, aeroporto)	INSTALLAZIONE: <input type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> ESTERNA CON COPERTURA <input type="checkbox"/> ESTERNA ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	GRADINI IN PIANO: <input type="checkbox"/> 2 (standard) <input type="checkbox"/> 3 (obbligatori per dislivelli superiori a 6 metri) <input type="checkbox"/> ALTRO

<input type="checkbox"/> <b>TAPPETO MOBILE INCLINATO</b>	DISLIVELLO (mm) (H): (max 7.5 mt)				
NUMERO IMPIANTI:	LARGHEZZA SEGMENTO (mm): <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000	INCLINAZIONE: <input type="checkbox"/> 12° <input type="checkbox"/> 11° <input type="checkbox"/> 10°	USO: <input type="checkbox"/> PRIVATO (centri commerciali, negozi, edifici privati) <input type="checkbox"/> PUBBLICO (stazione, metropolitana, aeroporto)	INSTALLAZIONE: <input type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> ESTERNA CON COPERTURA <input type="checkbox"/> ESTERNA ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	SEGMENTI ORIZZONTALI: <input type="checkbox"/> STANDARD (solo in alto) <input type="checkbox"/> DOPPIO ARCO (sia in alto che in basso)

<input type="checkbox"/> <b>MARCIAPIEDE MOBILE ORIZZONTALE</b>	LUNGHEZZA (mm)(L):				
NUMERO IMPIANTI:	LARGHEZZA SEGMENTO (mm): <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/> 1400	INCLINAZIONE: <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 6°	USO: <input type="checkbox"/> PRIVATO (centri commerciali, negozi, edifici privati) <input type="checkbox"/> PUBBLICO (stazione, metropolitana, aeroporto)	INSTALLAZIONE: <input type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> ESTERNA CON COPERTURA <input type="checkbox"/> ESTERNA ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	

DISPOSIZIONE: <input type="checkbox"/> SINGOLA <input type="checkbox"/> PARALLELA A CONTATTO (AFFINCATE) <input type="checkbox"/> A CROCE <input type="checkbox"/> ALTRO....	FUNZIONAMENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO, AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO <input type="checkbox"/> FOTOCELLULE AVVIAMENTO CON INVERTER (RISPARMIO ENERGETICO)
--	---

MATERIALE GRADINO / SEGMENTO: <input type="checkbox"/> LEGA DI ALLUMINIO <input type="checkbox"/> ACCIAIO INOSSIDABILE	COLORE GRADINO / SEGMENTO: <input type="checkbox"/> GRIGIO <input type="checkbox"/> NERO
---	---

<p>BALAUSTRATE VERTICALI:</p> <p><input type="checkbox"/> CRISTALLO TEMPERATO DI SICUREZZA SPESSORE 10mm, H1000mm</p> <p><input type="checkbox"/> ACCIAIO INOSSIDABILE #430      <input type="checkbox"/> ACCIAIO INOSSIDABILE #304</p>	<p>RIVESTIMENTO LATERALE STRUTTURA:</p> <p><input type="checkbox"/> NESSUNO                                      <input type="checkbox"/> LAMIERA VERNICIATA</p> <p><input type="checkbox"/> ACCIAIO INOSSIDABILE #430              <input type="checkbox"/> ACCIAIO INOSSIDABILE #304</p> <p><input type="checkbox"/> CRISTALLO TEMPERATO</p>
<p>CORRIMANO:</p> <p><input type="checkbox"/> GOMMA NATURALE (NO BRAND)      <input type="checkbox"/> GOMMA NATURALE (EHC)</p> <p><input type="checkbox"/> POLIURETANO (EHC)</p>	

NOTE: